

Ficha Técnica Banderola luminosa

Acaba de recibir su banderola luminosa con tubos fluorescentes. En esta ficha indicamos sus características técnicas y una guía de montaje. Cualquier duda adicional que pueda tener, puede contactar con nosotros vía telefónica al 96 065 94 00. El cálculo de consumos será proporcional al tamaño de su rótulo. Según nuestra normativa de colocación de tubo fluorescente, cada línea abarca 30cm con lo que hasta 60 cm de altura llevará dos líneas, y a partir de 60 cm tres, y así sucesivamente.



- 1 Placa de metacrilato blanco opal 3mm de espesor.
- 2 Perfilera para luminoso fabricada en aluminio extruido, imprimada y lacada según color especificado referencia Pantone o RAL.
- 3 Perfilera de ensamblaje para atornillar el rótulo a la pared.
- 4 Tornillería compuesta de tornillo+arandela+taco de sujeción a la pared.
- 5 Tubos fluorescentes. (Cada tubo fluorescente lleva en una de sus tomas un arrancador, el arrancador (cebador) es una pieza de desgaste y es aconsejable sustituir junto al tubo, para garantizar una mayor vida de la reparación.)
- 6 Sujeción tubos fluorescentes.
- 7 Transformador de corriente 220v a los tubos. Esta reactancia suministra la energía necesaria a los tubos que lleve conectados.
- 8 Cable que conecta tubo fluorescente con transformador.

COMPONENTES DEL MONTAJE

INCLUIDOS

- 1 Banderola luminosa
- 1 Perfilera para atornillar a la pared
- 4 Tornillos cabeza hexagonal
- 4 Arandelas
- 4 Tacos 10mm
- 4 Tornillos rosca chapa Philips (estrella)

NECESARIOS

- Taladro percutor
- Broca pared 10mm
- Martillo
- LLave inglesa de 10mm
- Destornillador punta estrella

- 1 Posicionar la banderola en la pared y marcar los agujeros.
- 2 Realizar cuatro agujeros con el taladro percutor e introducir un taco en cada uno con el martillo.
- 3 Introducir los tornillos con sus arandelas y apretarlos con la llave inglesa.